

# LED Einbau Downlight Universal



## Optimal ausgeleuchtete Räume

Die technischen und funktionalen Möglichkeiten einer Beleuchtungslösung für Flure, Treppenhäuser und Räume aller Art werden mit dem omoa LED Einbau-Downlight optimal abgedeckt. Dieses Einbau-Downlight lässt sich ab einem Durchmesser von 205 mm Deckenausschnitt bis zu einem Außenmaß von 260 mm installieren. Die bewusst reduzierten Wattagen dieser Einbauleuchte ermöglichen einen 1 zu 1 Austausch vorhandener Installationen und somit die nachhaltige Einsparung von Energie und damit Kosten - ganze ohne Lichtverlust!

### BESONDERE QUALITÄTSMERKMALE

- **Installation auch in kleine Deckenausschnitte (Ø 205mm)**  
Die seitlich angebrachten Clips sorgen für eine einfache Installation auch bei kleinen Deckenausschnitten.
- **Hohe Energieeffizienz – Klasse A+**  
Durch den Einsatz innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten erreichen wir gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 100 Lm/W).
- **Langlebigkeit**  
5 Jahre Garantie, Lebensdauer > 50.000 Stunden
- **Umweltfreundlichkeit**  
Ohne Quecksilber, Infrarotstrahlung oder UV Licht.

### TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	3.000 K 4.000 K	03-1028 03-1029	03-1030 03-1031
Leistung	14 W		18 W
Durchmesser	Ø 260 mm		Ø 260 mm
Höhe	53 mm		53 mm
Deckenausschnitt	Ø 205 mm		Ø 205 mm
Lichtfarben	3.000 K 4.000 K	3.000 K 4.000 K	
CRI / RA	> 80		> 80
Effizienz	100 Lm/W		100 Lm/W
Lichtstrom	1.480 Lm (3.000 K) 1.500 Lm (4.000 K)	1.960 Lm (3.000 K) 2.040 Lm (4.000 K)	
Abstrahlwinkel	90°		90°
Eingangsspannung	AC 220-240V ~ 50...60Hz		AC 220-240V ~50...60Hz
Herstellergarantie	5 Jahre		5 Jahre
Lebensdauer	50.000 Std.		50.000 Std.
Schutzklasse	IP20		IP20



A+

