



LED Linearleuchte Universal

IP65 / IK08

Perfektes und maximal geschütztes Licht

Höchste Werte bei Robustheit (Stoßfestigkeitsgrad IK08), Wasserfestigkeit (IP65) sowie eine Lichtausbeute von bis zu 120 Lm/W und Langlebigkeit (> 50.000 Std.) zeichnen die LED-Linearleuchte aus. Diese vielseitig einsetzbare Leuchte besteht durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hohe Stabilität, der isolierte Treiber, die ausgezeichnete Wärmeableitung und umfassende Montagemöglichkeiten ergeben eine optimale und individuelle Beleuchtungslösung - nicht nur für Industriegebäude.

BESONDERE QUALITÄTSMERKMALE

- **Maximale Energieeffizienz – Klasse A++**
Durch den Einsatz innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten erreichen wir bestmögliche Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 120 Lm/W).
- **Langlebigkeit**
5 Jahre Garantie, Lebensdauer > 50.000 Stunden
- **Ausführungen**
Für verschiedene Anwendungsfälle ist die Leuchte mit matter Abdeckung (120 Lm/W) in den Lichtfarben 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K und 6.500 K erhältlich.



A++





LED Linearleuchte Universal

IP65 / IK08

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	4.000 K 5.000 K	06-1005 06-1023	06-1006 06-1024	06-1007 06-1025	06-1008 06-1026	06-1009 06-1027	06-1010 06-1028
Leistung	40 W		40 W	50 W	60 W	60 W	80 W
Format	600 x 109 x 84 mm		1200 x 109 x 84 mm	1200 x 109 x 84 mm	1200 x 109 x 84 mm	1500 x 109 x 84mm	1500 x 109 x 84mm
Temperaturbereich	3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K		3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K	3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K	3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K	3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K	3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K
CRI / RA	>80		>80	>80	>80	>80	>80
Effizienz	120 Lm/W (4.000 K)		120 Lm/W (4.000 K)	120 Lm/W (4.000 K)	120 Lm/W (4.000 K)	120 Lm/W (4.000 K)	120 Lm/W (4.000 K)
Lichtstrom	4.800 Lm (4.000 K)		4.800 Lm (4.000 K)	6.000 Lm (4.000 K)	7.200 Lm (4.000 K)	7.200 Lm (4.000 K)	9.600 Lm (4.000 K)
Abstrahlwinkel	120°		120°	120°	120°	120°	120°
Eingangsspannung Frequenz	AC220-240V ~50...60Hz		AC220-240V ~50...60Hz	AC220-240V ~50...60Hz	AC220-240V ~50...60Hz	AC220-240V ~50...60Hz	AC220-240V ~50...60Hz
Power Faktor	>0,93		>0,93	>0,93	>0,93	>0,93	>0,93
Betriebstemperatur	-20 bis +40°C		-20 bis +40°C	-20 bis +40°C	-20 bis +40°C	-20 bis +40°C	-20 bis +40°C
Garantie	5 Jahre		5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 Std.		> 50.000 Std.	> 50.000 Std.	> 50.000 Std.	> 50.000 Std.	> 50.000 Std.
Schutzklasse	IP65 / IK08		IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08

Rahmenfarbe
silber

Zubehör
· Metallhalterung
· Verbinder

optional
Seilabhängung 0,8 m



A++

